

Złącze fotowoltaiczne MOREK 4-6mm² żeńskie, IP68, 1500VDC, montaż panelowy

SKU	MAP2106B40
EAN	4744397034779
Kolor	Czarny
Przewód	Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	4
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	6
Przewód zasilający, min. (mm ²)	4
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	6
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	4
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	6
Liczba połączeń	1
Prąd znamionowy (A)	40
Napięcie znamionowe (V)	1500 VDC
Rated impuls voltage (kV)	8
Rated insulation voltage	10



(kV)

Temperatura pracy (°C)	-40 ÷ +85
Material	PPE + PS
Material of the electroconductive part	Tinned copper
Montaż	panel version
Szerokość (mm)	20
Długość (mm)	62
Wysokość (mm)	59
Waga (g)	10
Stopień ochrony IP	68
Pollution degree	3
Certyfikaty	EN 62852:2015 + A1:2020
Klasa palności zgodnie	UL 94 V-0, halogen free
Kod CN8	85366990
Opakowanie (szt.)	50 / 300